

Haben Sie eine Frage zu diesem Produktblatt?



Dann klicken Sie bitte hier!



FORSTO - der Systempfosten

FORSTO-Pfosten

Die Pfosten sind verzinkt oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL 6005 moosgrün. Pfosten zum Einbetonieren in den Untergrund oder in Verbindung mit den Bodenhülsen zum Einschlagen in den Untergrund.

Lieferumfang

Bei jedem Pfosten erhalten Sie folgende Kleinteile mitgeliefert:

- 4 Stück FORSTO-Klammern klein 35,7x21 mm
- 1 Stück Abdeckkappe in entsprechender Größe

Schenkellänge 50 mm Materialstärke 1,2 mm

	21704 in verzinkt 50 x 1117 mm 21705 in beschichtet	21713 in verzinkt 50 x 1320 mm 21706 in beschichtet	21714 in verzinkt 50 x 1625 mm 21707 in beschichtet	21715 in verzinkt 50 x 1727 mm 21708 in beschichtet
	21716 in verzinkt 50 x 1828 mm 21709 in beschichtet	21717 in verzinkt 50 x 1930 mm 21710 in beschichtet	21718 in verzinkt 50 x 2133 mm 21711 in beschichtet	21719 in verzinkt 50 x 2336 mm 21712 in beschichtet

Schenkellänge 50 mm Materialstärke 1,5 mm

	21736 in verzinkt 50 x 1117 mm 21727 in beschichtet	21737 in verzinkt 50 x 1320 mm 21729 in beschichtet	21738 in verzinkt 50 x 1625 mm 21730 in beschichtet	21739 in verzinkt 50 x 1727 mm 21731 in beschichtet
	21740 in verzinkt 50 x 1828 mm 21732 in beschichtet	21741 in verzinkt 50 x 1930 mm 21733 in beschichtet	21742 in verzinkt 50 x 2133 mm 21734 in beschichtet	21743 in verzinkt 50 x 2336 mm 21735 in beschichtet

Schenkellänge 70 mm Materialstärke 1,5 mm

	21768 in verzinkt 70 x 1117 mm 21760 in beschichtet	21769 in verzinkt 70 x 1320 mm 21761 in beschichtet	21770 in verzinkt 70 x 1625 mm 21762 in beschichtet	21771 in verzinkt 70 x 1727 mm 21763 in beschichtet
	21772 in verzinkt 70 x 1828 mm 21764 in beschichtet	21773 in verzinkt 70 x 1930 mm 21765 in beschichtet	21774 in verzinkt 70 x 2133 mm 21766 in beschichtet	21775 in verzinkt 70 x 2336 mm 21767 in beschichtet

FORSTO-Einschlaghülsen / Bodenhülsen in verzinkt

Die Einschlaghülsen sind feuerverzinkt und werden verwendet wenn die FORSTO-Pfosten nicht in ein Punktfundament einbetoniert werden sondern nur in den Untergrund eingeschlagen werden.

FORSTO Boden-/Einschlaghülsen	Für Geländeart	Für Pfostenprofil	Abmessungen in mm				Artikelnummer
			A	B	C	D	
	steinig	50 mm	700	210	490*	80	21720
	normal	50 mm	700	300	400*	200	21721
	normal	70 mm	700	300	400*	200	21792
	weich	50 mm	1000	285	715*	285	21722
	weich	70 mm	1000	285	715*	285	21838

*Pfosten wird über die Hülse in dieser Länge gesteckt, bitte bei der Pfostenlänge berechnen.

FORSTO - der Systempfosten

FORSTO-Schelle Typ A

Inklusive Maschinenschraube M10x30 mm und Mutter M10 verzinkt

- Zu verwenden als Anfangsschelle (je nach Pfostenstand)
- Zu verwenden für Winkel 0° / 45° / 135° / 180° / 225° / 315°



Für System

Für Pfosten 50 mm
Für Pfosten 50 mm
Für Pfosten 70 mm
Für Pfosten 70 mm

Ausführung

verzinkt
grün beschichtet
verzinkt
grün beschichtet

Artikelnummer

21793
21794
21839
21840



FORSTO-Schellen Typ B

Inklusive Maschinenschraube M10x30 mm und Mutter M10 verzinkt

- Zu verwenden als Anfangsschelle (je nach Pfostenstand)
- für Winkel 90° / 225° / 315°



Für System

Für Pfosten 50 mm
Für Pfosten 50 mm
Für Pfosten 70 mm
Für Pfosten 70 mm

Ausführung

verzinkt
grün beschichtet
verzinkt
grün beschichtet

Artikelnummer

21795
21796
21841
21842



FORSTO-Schellen Typ C

Inklusive Maschinenschraube 2 Stück M10x30 mm und 2 Stück Mutter M10 verzinkt

- Zu verwenden als Befestigung an Mittelabstrebungen bei gerade verlaufender Zaunanlage



Für System

Für Pfosten 50 mm
Für Pfosten 50 mm
Für Pfosten 70 mm
Für Pfosten 70 mm

Ausführung

verzinkt
grün beschichtet
verzinkt
grün beschichtet

Artikelnummer

21797
21798
21843
21844



FORSTO-Halteklammern

Klammerausführung	geeignet für	Ausführung	Artikelnummer
klein 35,7 x 21,0 mm	Spanndraht und Querdrähte	verzinkt	21800
groß 66,1 x 23,7 mm	FORSTO-Schellen	verzinkt	21801
Klammerwerkzeug	alle FORSTO-Klammern	gelb-verzinkt	21802




Klammer klein



Klammer groß



Klammerwerkzeug



Klammer klein mit Spanndraht



Klammer groß mit Schelle



Klammerwerkzeug Anwendung

FORSTO - der Systempfosten

FORSTO-Streben

Zu verwenden für Pfosten 50 mm und Pfosten 70 mm

Die Streben sind verzinkt oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL 6005 moosgrün
Streben zum Einbetonieren in den Untergrund oder in Verbindung mit den Winkelprofilen zum Einschlagen in den Untergrund.



Strebenlänge	für max. Zaunhöhe	Artikelnummer verzinkt	Artikelnummer beschichtet
1500 x 50 mm	1320 mm	21817	21818
2000 x 50 mm	1727 mm	21821	21821
2500 x 50 mm	1930 mm	21822	21824
3000 x 50 mm	2336 mm	21827	21829



FORSTO-Winkelprofile

Die Winkelprofile sind feuerverzinkt und werden verwendet wenn die FORSTO-Streben nicht in ein Punktfundament einbetoniert werden sondern nur in den Untergrund eingeschlagen werden.

Für die Befestigung an die Strebe wird eine zusätzliche Maschinenschraube M8 x 30 mm und eine Mutter M8 verzinkt benötigt



Für Gelände	Abmessung	Artikelnummer
für steinigtes Gelände	45 x 500 mm	21835
für normales Gelände	45 x 750 mm	21836
für weiches Gelände	45 x 1000 mm	21837

FORSTO-Stacheldrahtabweise

FORSTO Stacheldrahtabweiser zum Einstecken, Einstecktiefe ca. 250 mm



Typ	Länge	für Pfosten	Ausführung	Artikelnummer
45° / 3 Drahtreihen	350 mm	50 mm	verzinkt	21803
45° / 3 Drahtreihen	350 mm	50 mm	beschichtet grün	21804
45° / 6 Drahtreihen	600 mm	50 mm	verzinkt	21806
45° / 6 Drahtreihen	600 mm	50 mm	beschichtet grün	21807
45° / 3 Drahtreihen	350 mm	70 mm	verzinkt	21808
45° / 3 Drahtreihen	350 mm	70 mm	beschichtet grün	21810
45° / 6 Drahtreihen	600 mm	70 mm	verzinkt	21812
45° / 6 Drahtreihen	600 mm	70 mm	beschichtet grün	21813

FORSTO-Abdeckkappen



Typ	für Pfosten	Ausführung	Artikelnummer
zum Aufstecken	50 mm	schwarz Kunststoff	21723
zum Einstecken	70 mm	schwarz Kunststoff	21728