

Haben Sie eine Frage zu diesem Produktblatt?

Dann klicken Sie bitte hier!




Stacheldraht in geteilten Ringen

Stacheldraht - dickverzinkt

	Ringlänge	Draht Ø	Artikelnummer
	25 lfm	1,7 mm	13579 Haspel á 25 lfm
50 lfm	1,7 mm	13580 Haspel á 50 lfm	
100 lfm	1,7 mm	13581 Haspel á 100 lfm	
250 lfm	1,7 mm	13582 Haspel á 250 lfm	
500 lfm	1,7 mm	13583 Haspel á 500 lfm	

Stacheldraht - verzinkt und grün beschichtet

	Ringlänge	Draht Ø	Artikelnummer
	100 lfm	1,6 / 2,0 mm	13585 Haspel á 100 lfm
250 lfm	1,6 / 2,0 mm	13586 Haspel á 250 lfm	
50 lfm	1,8 / 2,8 mm	13589 Haspel á 50 lfm	
100 lfm	1,8 / 2,8 mm	13585 Haspel á 100 lfm	
200 lfm	1,8 / 2,8 mm	10210 Haspel á 200 lfm	

Barrier "S" - verzinkt Federstahldraht mit aufgebördeltem Band

			13592 je Ring
	<ul style="list-style-type: none"> • Rollen ø • Ausziehlänge • Anzahl der Windungen • Bandbreite • Banddicke • Stachelteilung • Stachelhöhe • Stachellänge • Federstahl-Kern 	<ul style="list-style-type: none"> ca. 690 mm ca. 12-14 lfm ca. 56 Stück ca. 14,0 mm ca. 0,5 mm ca. 24,0 mm ca. 5,0 mm ca. 10,0 mm ca. 2,5 mm 	