

Haben Sie eine Frage zu diesem Produktblatt?

Dann klicken Sie bitte hier!



Wildschutzzaun für Forstwirtschaft „Light“

Anwendungsbereiche



Rehe

Hasen

Beschichtung / Korrosionsschutz
herkömmliche Starkverzinkung

Knotengeflecht „light“
die schwache Ausführung

Zugfestigkeit der Drähte
Kopf- und Fußdrähte \varnothing 2,00 mm
Zugfestigkeit 1200/1400 N/mm²

Fülldrähte längs \varnothing 1,60 mm
Zugfestigkeit 1100/1300 N/mm²

Fülldrähte quer \varnothing 1,60 mm
Zugfestigkeit 400/ 550 N/mm²



Bezeichnung	Kopfdrähte Fußdrähte	Fülldrähte	Beschichtung	Knotenart	Artikel- nummer
L 150 / 13 / 15	2,0 mm	1,6 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11607
L 160 / 20 / 15	2,0 mm	1,6 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11608
L 160 / 23 / 15	2,0 mm	1,6 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11609
L 180 / 24 / 15	2,0 mm	1,6 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11610

Knotengeflecht „light“
die starke Ausführung

Drahtstärken
Kopf- und Fußdrähte \varnothing 2,40 mm
Fülldrähte längs \varnothing 1,90 mm
Fülldrähte quer \varnothing 1,90 mm

Bezeichnung	Kopfdrähte Fußdrähte	Fülldrähte	Beschichtung	Knotenart	Artikel- nummer
L 80 / 6 / 15	2,40 mm	1,90 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11571
L 80 / 8 / 15	2,40 mm	1,90 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11572
L 100 / 8 / 15	2,40 mm	1,90 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11574
L 100 / 15 / 15	2,40 mm	1,90 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11575
L 130 / 18 / 15	2,40 mm	1,90 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11577
L 150 / 19 / 15	2,40 mm	1,90 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11579
L 200 / 22 / 15	2,40 mm	1,90 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11580